



Stadi L-24/20 WS

1-938

- / automatischer Höhen- und Niveauegleich
- / hoher Schalldämmwert bis 54 dB
- / Vorrüstung für Durchmesser 10 mm Treibriegel optional
- / Vorrüstung für Kantriegel optional
- / dichtschießend




TECHNISCHE DATEN

Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Gleitauslöser
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	24 mm x 20 mm
Lieferlänge min.* - max	230 mm - 2000 mm
Standardlänge	750, 900, 1050, 1200 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm
Hub	16 mm



MONTAGE

Montageart	Winkelbefestigung
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben Spanplattenschraube 3x16 Edelstahl
Druckplatte erforderlich	ja
Treibriegel optional	ja
Kantriegel optional	ja
Zubehör enthalten	5302

